

Romluftavfukter HDE 370

-----  
Spesielt for bruk i vannforsyningen, apparat med hus i rustfritt stål, ekstra store løpevalser og monteringsbrakett, helelektronisk regulering for effektiv avfuktingsprosess, særlig ved lave romtemperaturer, luftfilter som kan rengjøres, visning av driftstimer og driftsparametere på displayet til den helelektroniske regulatoren, som for beskyttelse er montert forsenket på apparatets bakside, kondensavløp permanent via gjengetilkobling på baksiden av apparatet, 2 luftutblåsningsstusser d 200 mm oppover, ekstra strømningsretterbuer d 200 mm fra VA for styring av luftstrømmen, apparat med tilkoblingsklar hygrostat Type LHR2 + 5 m kabel (duggpunktfølger som tilleggsutstyr)

Tekniske data:

-----  
Maks. avfuktingskapasitet 30 grader C 80 % RF 93,2 l/d  
Avfuktingskapasitet 27 grader C/60 % RF: 65,3 l/d  
Avfuktingskapasitet 20 grader C/60 % RF: 48,0 l/d  
Avfuktingskapasitet 12 grader C/70 % RF: 38,8 l/d  
Avfuktingskapasitet 10 grader C/70 % RF: 35,1 l/d  
Avfuktingskapasitet 8 grader C/70 % RF: 30,9 l/d  
Maks. effektopptak: 2,15 kW  
Effektopptak ved 30 grader C/80 % RF: 1,65 kW  
Effektopptak ved 10 grader C/70 % RF: 0,92 kW  
Maks. strømforbruk: 11,6 A  
Arbeidsområde: 1 - 35 grader C  
Nettilkobling: 230/1/50 V/Ph/Hz  
Luftsirkulasjon: 1000 cbm/h  
Viftetrinn: 2  
Tilgjengelig pressing på viftetrinn 2: 300 Pa  
Maks. lydtryknivå: 57 dB (A)  
Vekt, netto: 82,0 kg  
Kjølemedium: R 410 A  
Påfyllingsmengde kjølemedium: 0,87 kg  
Hus: Rustfritt stål  
Mål (HxBxD): 1100x610x635 mm  
Elektrisk beskyttelsesklasse: IP 54  
Fabrikat: Type HDE 370  
Leverandør: HydroGroup/Hydro-Elektrik GmbH

eller likeverdige

tilbudt fabrikat.....

Type.....