

HYDROZON®-kompaktfilteranlegg P30 | H30-L | H30-XL

	P30			H30-L				H30-XL	
	P30/10	P30/15	P30/20	H30-L/10	H30-L/15	H30-L/25	H30-L/40	H30-XL/65	H30-XL/75
Behandlingskapasitet [m³/t]	10	15	20	10	15	25	40	65	75
Maks. ozonmengde [g/t]	10	20	30	20	20	30	50	70	120
Effektbehov [kW]	1,55	1,90	2,40	1,55	1,90	2,90	4,20	7,00	8,50
Skyllevann/skylling [m³]	0,50	0,75	1,00	0,50	0,75	1,25	2,00	3,25	3,75
Filterbeholder Ø [mm]	500	600	800	500	600	800	1100	1300	1500
Håndhull	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Seglass	○	○	○	●	●	●	●	○	○
Inspeksjonsluke med 2 seglass	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Filterstjerne	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Dysebunn	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Hovedramme	●	●	○	●	●	○	○	○	○
Justerbare føtter på filteret	○	○	●	○	○	●	●	●	●
Oksyngenerering integrert	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Oksyngenerering eksternt	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Duggpunktindikator	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Massestrøm-kontroller	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Ozongenerator integrert	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Innblandingsenhet i filterbeholderen = revisjonsåpning	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Innblandingsenhet på filterbeholderen	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Sirkulasjonspumpe integrert	●	●	○	●	●	○	○	○	○
Sirkulasjonspumpe oppstilt eksternt	○	○	●	○	○	●	●	●	●
Ozongfjerner integrert	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Ozongfjerner montert eksternt	○	○	○	○	○	○	●	●	●

For alle
anleggstyper
gjelder

Bruksbetingelser (oppstillingssted)	Maks. omgivelsestemperatur: 28 °C ved 60 % rel. fuktighet
	Maks. inngangstrykk: 1,5 bar
	Maks. vanntemperatur: 40 °C
	Maks. kloridionandel i vannet: 400 mg/l
	Tilkoblingsspenning: 3 x 400 V / 50 Hz
	FI byggsiden: 30 mA
Integrert i leveringsomfanget	Strømningsovervåking
	Trykkovervåking
	Romluftovervåking ozon
	Temperaturovervåking kontrollskap
	Overvåking aggregater
	Dataregistrering meldinger og måleverdier
	Basisgrensesnitt for styring via eksterne styresignaler
	Filterutlufting
Tilleggsutstyr	Grensesnitt for nettilgang på mobile sluttenheter / PC
	Utvidet grensesnitt for styring via eksterne styresignaler
	Målesystemer: pH, temperatur, brom, redoks, bromid
	Doseringsystemer: pH, flokkuleringsmiddel, bromid
	HYDROZON®-sentralstyring
	Styringsteknisk integrasjon av eksterne komponenter
	Saltvannsbestandig utførelse mulig på forespørsel



Rådgøring/salg utelukkende gjennom våre spesialiserte premiumspartnere

Kontakt

